

## Veggkontakt

Bestillingsnr. 1145A




- Skrukontakt
- **X-CONTACT**
- Kontaktenheter som tåler høy varme
- Egnet for gjennomkabling
- Festes innenfra
- Husets nedre del kan dreies 180°
- 6 blindhull for AM-forbindelsesklemmer ved behov
- Produkter med pilotkontakt på forespørsel

## Tekniske spesifikasjoner

Ampere	63 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	X-CONTACT
Kapslingsgrad	IP44
Vekt	958 g
Kontrollmerke	VDE, EAC, CQC

## Dimensjoner



Drawing 1 MB 213	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	164	164	164
	d	134.5	134.5	134.5
	e	103	103	103
	f	6.1	6.1	6.1
	g	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2xM40 (blind) to be cut out		
	Max. cable diam. (mm)	32	32	32
	Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.	6	6	6
		-25	-25	-25