

Stikkontakt for påmontering

Bestillingsnr. 1276




- Skrukontakt
- Flens: 75 x 75 mm
- Borehullavstand: 60 x 60 mm
- Rett stikkretning
- For montering i kabelkanaler og strømsøyler

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	standard
Kapslingsgrad	IP44
Flens	75x75 mm
Borehull	60x60 mm
Vekt	232 g
Kontrollmerke	VDE, EAC

Dimensjoner



Drawing 1 MB 360	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	64
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	85	89	89	95
	h1		6	9	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	17
	l	43	52	54	58	58	54
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10