

## Stikkontakt for påmontering

Bestillingsnr. 1389



- Skrukontakt
- Rett stikkretning

## Tekniske spesifikasjoner

Ampere	16 A
Poler	4 p
Volt	230 V
Klokkeposisjon	9 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	standard
Kapslingsgrad	IP44
Flens	75x75 mm
Borehull	60x60 mm
Vekt	161 g
Kontrollmerke	CQC

## Dimensjoner



Drawing 1 MB 247	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	65
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	83	89	89	100
	h1		6	8	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	62
Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10