

## Skjøtekontakt PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT

Bestillingsnr. 14506




- Skruklemmeteknikk [ErgoCONTACT](#)
- [X-CONTACT®](#)
- Ergonomisk form på huset og gripeflater med nupper
- Gummiert skruforbinding med tetting
- Strekkavlaster og knekkbeskyttelse
- Hus med gjengelås og sikkerhetsknapp
- Skrivefelt for selvklebende etiketter
- PowerTOP® Xtra-skjøtekontakten erstatter ProTOP-skjøtekontakten 194A

### Tekniske spesifikasjoner

Ampere	16 A
Poler	4 p
Volt	400 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skruklemmeteknikk ErgoCONTACT
Kontakt	X-CONTACT
Kapslingsgrad	IP54
Vekt	254 g
Kontrollmerke	VDE, EAC

### Dimensjoner



Drawing 3 MB 79	Amp. Poles	16		32
		3	5	5
Dim. in mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14.5	16	22
Terminal for cond. cross		1	1	2.5
section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		-2.5	-2.5	-6