

Skjøtekontakt PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT

Bestillingsnr. 14562




- Skruklemmeteknikk [ErgoCONTACT](#)
- [X-CONTACT](#)
- Ergonomisk form på huset og gripeflater med nupper
- Kontaktenheter som tåler høy varme
- Forniklede kontakter
- Gummiert skruforbindelse med tetting
- Strekkavlaster og knekkbeskyttelse
- Hus med gjengelås og sikkerhetsknapp
- Skrivefelt for selvklebende etiketter
- PowerTOP® Xtra R-skjøtekontakten erstatter PowerTOP®-skjøtekontakten 3963

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	230 V
Klokkeposisjon	9 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skruklemmeteknikk ErgoCONTACT
Kontakt	forniklede kontakter, X-CONTACT, Kontaktenheter som tåler høy varme
Kapslingsgrad	IP54
Vekt	215 g
Kontrollmerke	VDE, EAC

Dimensjoner



Drawing 3 MB 79	Amp. Poles	16		32
		3	5	5
Dim. in mm	a	166	174	209
	b	57	69	80
	h	83	98	108
	y	15	17.2	24.7
Terminal for cond. cross		1	1	2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-6