

Skjøtekontakt PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT

Bestillingsnr. 14585




- Skruklemmeteknikk [ErgoCONTACT](#)
- [X-CONTACT](#)
- Ergonomisk form på huset og gripeflater med nupper
- Kontaktenheter som tåler høy varme
- Forniklede kontakter
- Gummiert skruforbindelse med tetting
- Strekkavlaster og knekkbeskyttelse
- Hus med gjengelås og sikkerhetsknapp
- Skrivefelt for selvklebende etiketter
- PowerTOP® Xtra R-skjøtekontakten erstatter AM-TOP-skjøtekontakten 2027

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	500 V
Klokkeposisjon	7 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skruklemmeteknikk ErgoCONTACT
Kontakt	forniklede kontakter, X-CONTACT, Kontaktenheter som tåler høy varme
Kapslingsgrad	IP54
Vekt	440 g
Kontrollmerke	VDE, EAC

Dimensjoner



Drawing 3 MB 79	Amp. Poles	16		32
		3	5	5
Dim. in mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14.5	16	22
Terminal for cond. cross		1	1	2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-6