

Skjøtekontakt PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT

Bestillingsnr. 14587




- Skruklemmeteknikk [ErgoCONTACT](#)
- [X-CONTACT](#)
- Ergonomisk form på huset og gripeflater med nupper
- Kontaktenheter som tåler høy varme
- Forniklede kontakter
- Gummiert skruforbinding med tetting
- Strekkavlaster og knekkbeskyttelse
- Hus med gjengelås og sikkerhetsknapp
- Skrivefelt for selvklebende etiketter

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	50-500 V
Klokkeposisjon	2 h
Hertz	300-500 Hz
Tilkoblingsmåte	skruklemmeteknikk ErgoCONTACT
Kontakt	forniklede kontakter, X-CONTACT, Kontaktenheter som tåler høy varme
Kapslingsgrad	IP54
Vekt	437 g
Kontrollmerke	VDE, EAC

Dimensjoner



Drawing	Amp.	16		32
		Poles		
3 MB 79		3	5	5
Dim. in mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14.5	16	22
Terminal for cond. cross		1	1	2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-6