

## Skjøtekontakt PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT

Bestillingsnr. 14609




- Skruklemmeteknikk [ErgoCONTACT](#)
- [X-CONTACT](#)
- Ergonomisk form på huset og gripeflater med nupper
- Kontaktenheter som tåler høy varme
- Forniklede kontakter
- Gummiert skruforbinding med tetting
- Strekkavlaster og knekkbeskyttelse
- Hus med gjengelås og sikkerhetsknapp
- Skrivefelt for selvklebende etiketter

### Tekniske spesifikasjoner

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	50-500 V
Klokkeposisjon	1 h
Tilkoblingsmåte	skruklemmeteknikk ErgoCONTACT
Kontakt	forniklede kontakter, Kontaktenheter som tåler høy varme, X-CONTACT
Kapslingsgrad	IP54
Vekt	445 g
Kontrollmerke	VDE, EAC

### Dimensjoner



Drawing 3 MB 79	Amp. Poles	16		32
		3	5	5
Dim. in mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14.5	16	22
Terminal for cond. cross		1	1	2.5
section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		-2.5	-2.5	-6