

Stikkontakt for påmontering

Bestillingsnr. 1502




- Skrukontakt
- Vinkel 20°
- Stikkontakter preparert for montering av hjelpekontaktbryter

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	32 A
Poler	3 p
Volt	230 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	standard
Kapslingsgrad	IP67
Flens	100x92 mm
Borehull	85x77 mm
Vinkel	20°
Vekt	281 g
Kontrollmerke	VDE, EAC, CQC

Dimensjoner



Drawing 1 MB 251	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	60	62	64	64	66
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	84	100	105	109	109	113
	i	78	85	96	103	103	110
	k	49	32	32	53	53	45
	l	52	55	65	67	67	72
	lt	60	63	72	82	82	85
	α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10