

## Veggkontakt med TwinCONTACT

Bestillingsnr. 1751




- Skrueløs fjær-klem-teknikk
- Eget for gjennomkabling
- Festes innenfra
- Husets nedre del kan dreies 180°
- Stikkontakter preparert for montering av hjelpekontaktbryter

## Tekniske spesifikasjoner

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Ampere          | 16 A                   |
| Poler           | 4 p                    |
| Volt            | 230 V                  |
| Klokkeposisjon  | 9 h                    |
| Hertz           | 50-60 Hz               |
| Tilkoblingsmåte | skrueløs - TwinCONTACT |
| Kontakt         | standard               |
| Kapslingsgrad   | IP44                   |
| Vekt            | 293 g                  |
| Kontrollmerke   | VDE, EAC, CQC          |

## Dimensjoner



| Drawing<br>1 MB 43 | Amp.<br>Poles                                    | 16                         |     | 32                         |       |       |
|--------------------|--|----------------------------|-----|----------------------------|-------|-------|
|                    |  | 4                          | 5   | 3                          | 4     | 5     |
| Dim. in mm         | a  | 128                        | 128 | 128                        | 128   | 128   |
|                    | b  | 84                         | 84  | 84                         | 84    | 84    |
|                    | c  | 122                        | 124 | 136                        | 136   | 138   |
|                    | d  | 11                         | 11  | 11                         | 11    | 11    |
|                    | e  | 68                         | 68  | 68                         | 68    | 68    |
|                    | f  | 5.3                        | 5.3 | 5.3                        | 5.3   | 5.3   |
|                    | g  | 4                          | 4   | 4                          | 4     | 4     |
|                    | h  | 144                        | 145 | 158                        | 158   | 160   |
|                    | M  | 25                         | 25  | 32                         | 32    | 32    |
|                    | M*   | 2x25 (blind) to be cut out |     | 2x25 (blind) to be cut out |       |       |
|                    | Max. cable diam. (mm)                            | 18                         | 18  | 18/25                      | 18/25 | 18/25 |
|                    | Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. | 1.5                        | 1.5 | 2.5                        | 2.5   | 2.5   |
|                    |  | -4                         | -4  | -10                        | -10   | -10   |