

## Stikkontakt for påmontering med TwinCONTACT

Bestillingsnr. 1805




- Skrueløs fjær-klem-teknikk
- Eget for gjennomkabling
- Vinkel 20°
- Stikkontakter preparert for montering av hjelpekontaktbryter

### Tekniske spesifikasjoner

Ampere	32 A
Poler	4 p
Volt	400 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrueløs - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Kapslingsgrad	IP67
Flens	100x92 mm
Borehull	85x77 mm
Vinkel	20 °
Vekt	290 g
Kontrollmerke	EAC, CQC

### Dimensjoner



Drawing 1 MB 466	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	60	62	66	66	66
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	7	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	84	100	106	109	109	113
	k	31	31	31	44	44	54
	l	52	55	65	70	70	73
	l1	60	63	72	82	82	85
	Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6