

## Veggkontakt

Bestillingsnr. 21361A




- Skrukontakt
- **X-CONTACT**
- Kontaktenheter som tåler høy varme
- Forniklede kontakter
- Stikkontakter med pilotkontakt: Bestillingsnr. + indeks P

## Tekniske spesifikasjoner

Ampere	63 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	Kontaktenheter som tåler høy varme, forniklede kontakter, X-CONTACT
Kapslingsgrad	IP67
Vekt	1057 g
Kontrollmerke	EAC

## Dimensjoner



Drawing 1 MB 112/162	App. Poles	63			125	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170	264	264
	b	118	118	118	163	163
	c	175	175	175	200	200
	d	134.5	134.5	134.5	240	240
	e	103	103	103	140	140
	f	6.1	6.1	6.1	8.1	8.1
	g	6	6	6	8	8
	h	219	219	219	306	306
	M	40	40	40	50	50
	M*	2x40 (blind) to be cut out			50	50
	a	25	25	25	20	20
	Max. cable diam. (mm)	27	27	27	38	38
	Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.	6	6	6	25	25
		-25	-25	-25	-35	-35