

Stikkontakt for påmontering TM

Bestillingsnr. 22928




- Skrukontakt
- Kontaktenheter som tåler høy varme
- Forniklede kontakter
- Rett stikkretning
- (Form AS)

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	16 A
Poler	3 p
Volt	230 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	Kontaktenheter som tåler høy varme, forniklede kontakter
Kapslingsgrad	IP67
Flens	75x75 mm
Borehull	60x60 mm
Vekt	168 g
Kontrollmerke	VDE, EAC

Dimensjoner



Drawing 1 MB 217/1	Amp. Poles	16		32		63	
		3	5	3	5	5	
Dim. in mm	a	75	75	85	85	107	
	b	75	75	75	75	100	
	c	60	60	67	73	82	
	d	60	60	60	60	85	
	e	60	60	60	60	77	
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	
	g	8	8	8	8	12	
	g-1	2	2	2	2	2	
	h	81	95	95	106	115	
	i	70	88	94	102	114	
	k	26	27	34	34	55	
	l	52	57	58	65	88	
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	2.5	2.5	6	
		-4	-4	-10	-10	-25	