

Skjøtekontakt PowerTOP® Xtra TM

Bestillingsnr. 24885




- Skrukontakt
- Gummierte gripeflater
- X-CONTACT
- Rammeklemmer
- Kontaktenheter som tåler høy varme
- Forniklede kontakter
- Skruforbindelse med tetting
- Strekkavlaster og knekkbeskyttelse
- Hus med gjengelås og sikkerhetsknapp (Form DS)

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	[63.0, 63.0] A
Poler	[5.0, 5.0] p
Volt	400-400 V
Klokkeposisjon	[6.0, 6.0] h
Hertz	50-60, 50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	[ClassificationAttributeValueModel (8796126970464@13), ClassificationAttributeValueModel (8796126970464@13)]
Kontakt	Kontaktenheter som tåler høy varme, forniklede kontakter, X-CONTACT, forniklede kontakter, Kontaktenheter som tåler høy varme, X-CONTACT
Kapslingsgrad	[ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@54), ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@54)]
Vekt	880 g
Kontrollmerke	VDE, EAC

Dimensjoner



Drawing 3 MB 68	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Terminal for cond. cross		6	6	6	25	25	25
section (mm ²) min.-max.		-16	-16	-16	-50	-50	-50