


Cepex-veggkontakt SCHUKO®, grå

Bestillingsnr. 4970



- Skrukontakt
- Ledningsinnføringer: 1 x M 25 øverst med innføringsstuss, 1 x M 25 nederst til å skjære ut, 1 x M 20 på baksiden til å skjære ut, for kabler 7–13 mm Ø
- Ballsikker iht. DIN 18032

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	16 A
Poler	3 p+E
Volt	230 V
Hertz	50-60 Hz
Kapslingsgrad	IP44
Berøringsbeskyttelse	false
Vekt	245 g
Kontrollmerke	EAC

Dimensjoner

Drawing 1 MB 312	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	k	33	33	33	33	33	33
	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6