

Veggkontakt

Bestillingsnr. 5946A




- Skrukontakt
- Kontaktenheter som tåler høy varme
- Forniklede kontakter
- Kan slås av
- Mekanisk DUO-lås og Montasjeskinne
- Låsbar med hengelås

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	32 A
Poler	4 p
Volt	400-440 V
Klokkeposisjon	3 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	forniklede kontakter, Kontaktenheter som tåler høy varme
Kapslingsgrad	IP67
Husmateriale	kunststoff
Vekt	2102 g
Kontrollmerke	EAC, CQC

Dimensjoner



Drawing 1 MB 181	Amp. Poles	16			32	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364
	b	134	134	134	134	134
	c	160	162	163	168	168
	d	347	347	347	347	347
	e	117	117	117	117	117
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32
	Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10