

Veggkontakt

Bestillingsnr. 7243




- Skrukontakt
- **X-CONTACT**
- Kan slås av
- Mekanisk DUO-lås
- Automatsikring i K-karakteristikk
- Låsbar med hengelås

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	63 A
Poler	4 p
Volt	400 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	X-CONTACT
Kapslingsgrad	IP67
Husmateriale	kunststoff
Vekt	4298 g
Kontrollmerke	EAC, CQC

Dimensjoner



Drawing 1 MB 181/620	Amp. Poles	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	202	202
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.1	8.1
	g	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
	Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27	27	27
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	6	6
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25