

AMAXX®-kontaktkombinasjon

Bestillingsnr. 910005




- Kablet og klart til bruk
- Hus og boksinnsett av [AMAPLAST](#)

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|---------------------------|---|
| SCHUKO® | 3 |
| Forankoblet sikring maks. | 16 A |
| InA | 16 A |
| Connection / feeder cable | • for 1 kabel opptil 5 x 10 mm ² |
| Kapslingsgrad | IP44 |
| Berøringsbeskyttelse | false |
| Husmateriale | kunststoff |
| Vekt | 1264 g |
| Høyde | 130 mm |
| Bredde | 225 mm |
| Kontrollmerke | EAC |

Dimensjoner



Drawing 1 MB 531

Depth dimensions at various fittings.

| Receptacles | Degrees | Depth |
|--------------------|---------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 25 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.