


Veggkontakt

Bestillingsnr. 9531



- Skrukontakt
- [Høy bestandighet mot kjemikalier](#)
- Varmeresistente kontaktelementer
- Forniklede kontakter
- To utvendige fester
- Husets nedre del kan dreies 180°
- Stikkontakter preparert for montering av hjelpekontaktbryter

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	16 A
Poler	7 p
Volt	400 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	Kontaktenheter som tåler høy varme, forniklede kontakter
Kapslingsgrad	IP67
Vekt	438 g
Kontrollmerke	EAC, CQC

Dimensjoner



Drawing 1 MB 622	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5
	M	25 (optional M20)			32 (optional M25)		
	M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
		18 (M25) and 15 (M20)			25 (M32) and 18 (M25)		
	Max. cable diam. (mm)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	-4	-4	-4	-6	-6	-6