

## Skjøtekontakt PowerTOP® Xtra

Bestillingsnr. 14218




- Skrukontakt
- Gummierte gripeflater
- Rammeklemmer
- **X-CONTACT**
- Kontaktenheter som tåler høy varme
- Skruforbindelse med tetting
- Strekkavlaster og knekkbeskyttelse
- Hus med gjengelås
- Sikkerhetsknapp for hus og skruforbindelse
- Produkter med pilotkontakt på forespørsel

### Tekniske spesifikasjoner

Ampere	125 A
Poler	4 p
Volt	230 V
Klokkeposisjon	9 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	Kontaktenheter som tåler høy varme, X-CONTACT
Kapslingsgrad	IP67
Vekt	1554 g
Kontrollmerke	VDE, EAC, CQC

### Dimensjoner



Drawing 3 MB 68	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
	Terminal for cond. cross	6	6	6	25	25	25
	section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.	-16	-16	-16	-50	-50	-50