

## Stikkontakt for påmontering

Bestillingsnr. 211A




- Skrukontakt
- X-CONTACT
- Vinkel 15°
- Produkter med pilotkontakt på forespørsel

## Tekniske spesifikasjoner

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Ampere          | 125 A         |
| Poler           | 4 p           |
| Volt            | 230 V         |
| Klokkeposisjon  | 9 h           |
| Hertz           | 50-60 Hz      |
| Tilkoblingsmåte | skrukontakt   |
| Kontakt         | X-CONTACT     |
| Kapslingsgrad   | IP67          |
| Flens           | 114x110 mm    |
| Borehull        | 90x90 mm      |
| Vinkel          | 15 °          |
| Vekt            | 940 g         |
| Kontrollmerke   | VDE, EAC, CQC |

## Dimensjoner



| 1 MB 298<br>1 MB 601<br>Dim. in mm               | Amp.<br>Poles | 63  |     |     | 125 |     |     |
|--|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |               | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| a  |               | 110 | 110 | 110 | 114 | 114 | 114 |
| b  |               | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 |
| c  |               | 85  | 85  | 85  | 75  | 75  | 75  |
| d  |               | 85  | 85  | 85  | 90  | 90  | 90  |
| e  |               | 77  | 77  | 77  | 90  | 90  | 90  |
| f  |               | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| g  |               | 12  | 12  | 12  | 13  | 13  | 13  |
| g.1  |               | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| h  |               | 128 | 128 | 128 | 133 | 133 | 133 |
| i  |               | 113 | 113 | 113 | 126 | 126 | 126 |
| k  |               | 67  | 67  | 67  | 103 | 103 | 103 |
| l  |               | 92  | 92  | 92  | 94  | 94  | 94  |
| ll   |               | 98  | 98  | 98  | 107 | 107 | 107 |
| <  |               | 20° | 20° | 20° | 15° | 15° | 15° |
| Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. |               | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
|  |               | -25 | -25 | -25 | 70  | 70  | 70  |