

## Plugger

Bestillingsnr. 638A




- Skrukontakt
- knekkbeskyttelse

## Tekniske spesifikasjoner

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Ampere          | 16 A           |
| Poler           | 3 p            |
| Volt            | 20-25, 40-50 V |
| Klokkeposisjon  | 4 h            |
| Hertz           | 100-200 Hz     |
| Tilkoblingsmåte | skrukontakt    |
| Kontakt         | standard       |
| Kapslingsgrad   | IP44           |
| Vekt            | 153 g          |
| Kontrollmerke   | EAC, CQC       |

## Dimensjoner



| Drawing<br>2 MB 159                  | Amp.<br>Poles | 16  |     | 32  |     |
|--------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|
|                                      |               | 2   | 3   | 2   | 3   |
| Dim. in mm                           | a             | 130 | 130 | 130 | 130 |
|                                      | b             | 55  | 55  | 55  | 55  |
|                                      | h             | 58  | 58  | 58  | 58  |
|                                      | m             | 108 | 108 | 108 | 108 |
|                                      | n             | 107 | 107 | 107 | 107 |
|                                      | y             | 25  | 25  | 25  | 25  |
|                                      | z             | 9   | 9   | 9   | 9   |
| Terminal for cond. cross             |               | 4   | 4   | 4   | 4   |
| section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |               | -10 | -10 | -10 | -10 |