


Plugg for fastmontering

Bestillingsnr. 819




- Skrukontakt
- Forniklede kontakter
- Det hengslede lokket må leveres med tapp for å sikre at det går i lås

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	32 A
Poler	4 p
Volt	400 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	forniklede kontakter
Kapslingsgrad	IP44
Vekt	214 g
Kontrollmerke	EAC, CQC, VDE (ÜG)

Dimensjoner



Drawing	Amp.	16			32		
		Poles			Poles		
2 MB 173/2		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	b	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	e	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	36	47	47	47
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10