

## Plugg AM-TOP

Bestillingsnr. 886




- Skrukontakt
- Hus i ett stykke
- Skruforbindelse med tetting
- Strekkavlaster og knekkbeskyttelse

## Tekniske spesifikasjoner

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Ampere          | 16 A                      |
| Poler           | 3 p                       |
| Volt            | Etter skilletransformator |
| Klokkeposisjon  | 12 h                      |
| Tilkoblingsmåte | skrukontakt               |
| Kontakt         | standard                  |
| Kapslingsgrad   | IP67                      |
| Vekt            | 156 g                     |
| Kontrollmerke   | VDE, EAC, CQC             |

## Dimensjoner



| Drawing<br>2 MB 218                  | Amp.<br>Poles | 16   |      |      | 32  |     |     |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                                      |               | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm                           | a             | 142  | 144  | 147  | 186 | 186 | 180 |
|                                      | b             | 70   | 78   | 87   | 94  | 94  | 101 |
|                                      | n             | 109  | 111  | 114  | 145 | 145 | 138 |
|                                      | y             | 14.5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Terminal for cond. cross             |               | 1    | 1    | 1    | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |               | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -6  | -6  | -6  |