

Plugg PowerTOP® Xtra S med SafeCONTACT

Bestillingsnr. 13521




- Skrueløs kutt-klem-teknikk SafeCONTACT
- Ergonomisk form på huset og gripeflater med nupper
- Gummiert skruforbinding med tetting
- Strekkavlaster og knekkbeskyttelse
- Hus med gjengelås og sikkerhetsknapp
- Skrivefelt for selvklebende etiketter
- PowerTOP® Xtra S-pluggen erstatter StarTOP-pluggen 948

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Ampere | 16 A |
| Poler | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Klokkeposisjon | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tilkoblingsmåte | Skjæreklemmer – SafeCONTACT |
| Kontakt | standard |
| Kapslingsgrad | IP54 |
| Vekt | 183 g |
| Kontrollmerke | VDE, EAC, CQC |

Dimensjoner



| Drawing | Amp. | 16 | | | 32 | | |
|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | Poles | | | 3 | 4 | 5 |
| 2 MB 253 | | | | | | | |
| Dim. in mm | a | 154 | 163 | 163 | 196 | 196 | 196 |
| | b | 55 | 68 | 68 | 78 | 78 | 78 |
| | h | 58 | 70 | 74 | 81 | 81 | 86 |
| | n | 118 | 126 | 126 | 151 | 151 | 151 |
| y min. from | | 7 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 13.5 |
| to max. mm | | -13 | -15.5 | -15.5 | -18 | -18 | -20 |
| Terminal for cond. cross | | 1 | 1 | 1 | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
| section (mm ²) min.-max. | | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -6 | -6 | -6 |