

## Plugg PowerTOP® Xtra S med SafeCONTACT

Bestillingsnr. 13522




- Skrueløs kutt-klem-teknikk SafeCONTACT
- Ergonomisk form på huset og gripeflater med nupper
- Gummiert skruforbinding med tetting
- Strekkavlaster og knekkbeskyttelse
- Hus med gjengelås og sikkerhetsknapp
- Skrivefelt for selvklebende etiketter
- PowerTOP® Xtra S-pluggen erstatter StarTOP-pluggen 33

### Tekniske spesifikasjoner

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	Skjøreklemmer – SafeCONTACT
Kontakt	standard
Kapslingsgrad	IP54
Vekt	247 g
Kontrollmerke	VDE, EAC, CQC

### Dimensjoner



Drawing	Amp.	16			32		
		Poles			Poles		
2 MB 253		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	55	68	68	78	78	78
	h	58	70	74	81	81	86
	n	118	126	126	151	151	151
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
to max. mm		-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	-2.5	-2.5	-2.5
section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6