

Skjøtekontakt PowerTOP® Xtra S med SafeCONTACT

Bestillingsnr. 14523




- Skrueløs kutt-klem-teknikk SafeCONTACT
- **X-CONTACT**
- Ergonomisk form på huset og gripeflater med nupper
- Gummiert skruforbindelse med tetting
- Strekkavlaster og knekkbeskyttelse
- Hus med gjengelås og sikkerhetsknapp
- Skrivefelt for selvklebende etiketter
- PowerTOP® Xtra S-skjøtekontakten erstatter StarTOP-skjøtekontakten 36

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	Skjøreklemmer – SafeCONTACT
Kontakt	X-CONTACT
Kapslingsgrad	IP54
Vekt	455 g
Kontrollmerke	VDE, EAC, CQC

Dimensjoner



Drawing	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 79	Poles						
Dim. in mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
	to max. mm	-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6