

Veggkontakt

Bestillingsnr. 2576A




- Skrukontakt
- for intern feste
- 1 ledningsinnføring øverst og 2 markerte nederst (Knock outs)
- Basen kan dreies 180°
- Stikkontakter preparert for montering av hjelpekontakt

Tekniske spesifikasjoner

Ampere	32 A
Poler	4 p
Volt	600-690 V
Klokkeposisjon	5 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	standard
Kapslingsgrad	IP44
Vekt	351 g
Kontrollmerke	CQC, VDE, CB Zertifikat

Dimensjoner



Drawing 1 MB 43	Amp. Poles	16		32		
		4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 (blind) to be cut out		2x25 (blind) to be cut out		
	Max. cable diam. (mm)	18	18	18/25	18/25	18/25
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-10	-10	-10